



ESNEK AKÜ ŞARJ KAPASİTESİ

Neredeyse tüm akü teknolojileri ile uyumluluğu sayesinde operatör sorunlarını ve karışıklıkları ortadan kaldırır



%94'E VARAN VERİMLİLİK

Maksimum performans ve enerji tasarrufu için

PRİZE TAKIN, VERİMLİLİĞİ ARTIRIN. GEREKTIĞİNDE ANINDA GÜÇ.

Sınıf 3 depolama ekipmanınızı güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir yerleşik şarj çözümü olan NexSys® COMpact şarj cihazı ile benzersiz verimliliğin kilidini açın. Atıl kalma sürelerine elveda deyin ve bakım gerektirmeyen, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve hızlı şarj için 'Tak ve Çalıştır' işlevselliği ile kolaylaştırılmış çalışmayı keşfedin.

NexSys® TPPL akülerle her gün kullanılabilir kapasitede %52* artış deneyimleyin ve ekipmanınızın her zaman çalışmaya hazır olmasını sağlayın. Durdurulmaz performansın anahtarı olan NexSys® COMpact şarj cihazı ile verimliliğinizi artırın.

NexSys® COMpact



UK
CA
CE

*24V 190Ah NexSys® TPPL akü teknolojisine (2NXS190) kıyasla, günde %160 enerji verim kapasitesi kullanan 24V 250Ah Sulu akü (2PzS250) temel alınmıştır.

NexSys® COMpact Şarj Cihazı: Teknik Veriler

Nominal güç	Akü gerilimi	Nominal besleme gerilimi	Frekans	"Maks. akım çekişi @ minVac"	AC giriş kablosu kesiti	AC giriş kablosu uzunluğu	Maks. çıkış akımı @ nominalVac	Akü kablosu kesiti	Akü kablosu uzunluğu	IP koruması	Çalışma sıcaklığı	Güç faktörü	Ekran	Ağırlık	Boyutlar (YxGxD)	Boyutlar (YxGxD) Lastik ile
kW	Vdc	Vac	Hz	Aac	mm2	m	Adc	mm2	m		°C			kg	mm	mm
1kW	24V	230V +/-%10 / 1ph	50	5,4	3 x 1	2,5	38	10	1,0	IP20	0°C ila +45°C	0,99	LED'ler	2,7	69,4x131,0x274,5	84,4x131,0x277,0

NexSys® COMpact Şarj Cihazı: Kapasite ve şarj süresi için eşleştirme tablosu

Şarj süreleri (-/+ 0,5 saat)
%80 DOD'den itibaren @ 30°C
* paralel olarak 2 x 1kW şarj cihazı

	Konfigürasyon	Volt	I Çıkış	Standart Şarj PzS, PzB, PzM Akü			Yavaş Şarj PzS,PzB, PzM Akü			Jel PzV, PzVB Akü		NexSys® TPPL STND Akü			NexSys® TPPL FAST Akü			NexSys® TPPL Bloc		
				6 saat	7 saat	8 saat	9 saat	10,5 saat	12 saat	%60'da 8 saat %80'de 11 saat	%60'da 9 saat %80'de 12 saat	5,5 saat	6 saat	6,25 saat	4 saat	5 saat	5,5 saat	4 saat	6 saat	6,25 saat
				C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS
TEK FAZLI																				
TC1 NexSys® COMpact 24V 1kW	MAKS GÜÇ ÇIKIŞI	24	38	152	230	292	292	345	409	173	232	152	173	211	95	119	151	54	173	211
TC1 NexSys® COMpact 24V 2kW*	MAKS GÜÇ ÇIKIŞI		76	304	461	585	585	691	817	345	465	304	345	422	190	238	303	109	345	422

YERLEŞİK GÜÇ MERKEZİ:
NEXSYS® KOMPACT ŞARJ CİHAZI İLE İŞ AKIŞINIZA SÜPER GÜÇ SAĞLAYIN

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Tüm hakları saklıdır. EnerSys'in mülkiyetinde olmayan UKCA ve CE hariç, markalar ve logolar EnerSys'in ve bağlı şirketlerinin mülküdür. Önceden bildirimde bulunmaksızın revizyon yapılabilir. E.&O.E. EMEA-TR-TD-NEXCOM-TPPL-0524

EnerSys
Power/Full Solution